


# BOÎTIER DE DÉRIVATION

## SHUNTING BOX



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier de jardin de dérivation  
 Indice de protection IP67  
 Peut recevoir l'ensemble des têtes de spot, réflecteur et balisage de la gamme jardin  
 3 finitions classiques du couvercle:

- \_ Vert RAL 6003
- \_ Noir RAL 9005
- \_ Ton pierre RAL 1013

- Joint plat en silicone, joints fibre
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Options: presse-étoupe en plastique, presse-étoupe supplémentaires sur le couvercle
- Poids: 0,870Kg



### TECHNICAL CHARACTERISTICS


Garden casing used as a shunting box  
 Index of protection IP67  
 It may receive every spot, reflector and beaconing fitting of the garden range  
 3 classical finishes of the cover:

- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour

- Silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Casing/cover made of composite material
- Options: stuffing boxes made of plastic, additional stuffing boxes on the cover
- Weight: 0,870Kg

# BOÎTIER + TRANSFORMATEUR

## CASING WITH TRANSFORMER



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'attente avec transformateur  
 Indice de protection IP67  
 Raccordement électrique 230V classe 2  
 Le transformateur ferromagnétique 230V/12V 50VA 50/60Hz avec sécurité est intégré.  
 Peut recevoir l'ensemble des têtes de spot, réflecteur et balisage de la gamme jardin  
 3 finitions classiques du couvercle:

- \_ Vert RAL 6003
- \_ Noir RAL 9005
- \_ Ton pierre RAL 1013

- Joint plat en silicone, joints fibres
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Poids: 2,080Kg



### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Buried in ground waiting for the chosen fixture  
 Index of protection IP67  
 Electrical connection 230V class 2  
 The 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformer with safety device is integrated.  
 It may receive every spot, reflector and beaconing fitting of the garden range  
 3 classical finish of the cover:

- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour

- Silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Casing/cover made of composite material
- Weight: 2,080Kg

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.