

SPOT ARIANE Ø35 A LED

ARIANE SPOTLIGHT Ø35 WITH LED



UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel (couloir, salon...) ou localisé (meuble, plante, statue...)

USE

Set in fixture for functional lighting (corridor, lounge...) or localized lighting (furniture, plant, statue...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pavé de 3 LED Ø35mm surmonté de 3 lentilles monobloc
 Angle de diffusion 16°
 Puissance de 3,6W à 350mA
 Couleur blanc chaud : 2700° Kelvin
 Alimentation en supplément (350mA maximum)
 Disponible en version droite avec glace de protection ou à biseau de 45° anti-éblouissement sans glace
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
 _ Réf. 3581: Chromé
 _ Réf. 3582: Aluminium brossé
 _ Réf. 3583: Noir satiné RAL 9005
 _ Réf. 3584: Laiton poli verni
 _ Réf. 3585: Blanc RAL 9016

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Anneau anti-brillance et verre trempé 3mm (version sans biseau)
- Orientable (± 25°/axe)
- Bague de protection
- Visserie laiton
- Raccord électrique fixé sur patte orientable
- Options: glace dépolie ou grille nid d'abeille pour version sans biseau, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids : _ 140g en aluminium
 _ 200g en laiton

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ø35mm set of 3 LED with 3 lenses made in one piece
 Angle of diffusion: 16°
 3.6W with a 350mA power supply
 Warm white colour: 2700° Kelvin
 Power supply in addition (350mA maximum)
 Available in standard version with glass or without glass and a 45° cut to avoid dazzlings
 5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
 _ Ref. 3581: Chromed
 _ Ref. 3582: Brushed aluminium
 _ Ref. 3583: RAL 9005 Black
 _ Ref. 3584: Polished and varnished brass
 _ Ref. 3585: RAL 9016 White

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Anti-glare ring and 3mm wide tempered glass (standard model)
- Adjustable (± 25°/axe)
- Protection ring
- Screws made of brass
- Electrical connection set on adjustable rod
- Options: honeycomb netting or frosted glass for standard version, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight _ 140g for aluminium
 _ 200g for brass




Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 55mm
 Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 64mm
 Saillie de la collerette / Thickness of flange: 3mm
 Longueur spot / Spotlight length: 98mm

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Bloc de 3 LED avec lentilles monobloc alimenté en 350mA



Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.