


SPOT ARIANE ÉTANCHE A LED

WATERPROOF ARIANE WITH LED



UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel ou localisé dans des pièces humides (salle de bain, cuisine...)

USE

Waterproof set in fixture for functional lighting or localized lighting (bathroom, kitchen...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pavé de 4 LED Ø35mm surmonté de 4 lentilles monobloc
 Angle de diffusion de 36°
 Puissance de 9W à 700mA
 Couleur blanc chaud : 2700° Kelvin
 Alimentation en supplément (700mA maximum)
 4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):

- _ Réf. 3481L: Noir satiné RAL 9005
- _ Réf. 3482L: Laiton poli verni
- _ Réf. 3483L: Blanc RAL 9016
- _ Réf. 3484L: Laiton chromé
- _ Réf. 3485L : Aluminium brossé

- Encastré de plafond fixe
- Joints toriques en viton et silicone
- Corps de spot en aluminium
- Partie avant en aluminium ou en laiton suivant finition
- Presse-étoupe de 11 en laiton
- Anneau anti-brillance
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Bague de protection
- Fourni avec 3 mètres de câble HO7 RNF 2x1,5²
- Options: glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids : Tout aluminium : 350g, avec partie avant en laiton : 400g (+150g de câble)

Diamètre d'encastrement / *Diameter of cut out*: 55mm
 Diamètre de la collerette / *Diameter of flange*: 64mm
 Saillie de la collerette / *Thickness of flange*: 3mm
 Longueur (hors câble) / *Length (without cable)*: 90mm



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ø35mm set of 4 LED with 4 lenses made in one piece
 Angle of diffusion de 36°
 9W with 700mA
 Warm white colour: 2700° Kelvin
 Power supply in addition (700mA maximum)

- 4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
- _ Ref. 3481L: RAL 9005 Black
 - _ Ref. 3482L: Polished varnished brass
 - _ Ref. 3483L: RAL 9016 White
 - _ Ref. 3484L: Chromed brass
 - _ Ref. 3485L: Brushed aluminium


- Fixed fixture set in ceiling
- Special and silicone "O" gaskets
- Body made of aluminium
- Front part made of aluminium or brass depending on finish
- Stuffing box of 11 made of brass
- Anti-glare ring
- 4mm wide tempered glass
- Protection ring
- Sold with 3 meters of HO7 RNF 2x1,5² cable
- Options: honeycomb netting, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)

- Weight: aluminium: 350g, with brass front part: 400g (+cable: 150g)

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Bloc de 3 LED avec lentilles monobloc alimenté en 350mA



Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part. We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.