

# SPOT ARIANE DICHROÏQUE Ø50



## ARIANE DICHROIC Ø50

### UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel (couloir, salon, cuisine...) ou localisé (meuble, plante, statue...)

### USE

Set in fixture for functional lighting (corridor, lounge, kitchen...) or localized lighting (furniture, plant, statue...)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement électrique 12V classe 3  
 Pour lampe 20W/35W ou 50W dichroïque Ø50 GU5,3  
 Angle de diffusion de 10°/24°/ 38° ou 60°  
 3 modèles: Fixe, orientable ou orientable avec biseau de 45°  
 Transformateur et lampe en supplément  
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
 \_ Réf. 3181D5 et 3181D5ET (fixe): Blanc RAL 9016  
 \_ Réf. 3182D5 et 3182D5ET (fixe): Chromé  
 \_ Réf. 3183D5 et 3183D5ET (fixe): Aluminium brossé  
 \_ Réf. 3184D5 et 3184D5ET (fixe): Noir satiné RAL 9005  
 \_ Réf. 3185D5 et 3185D5ET (fixe): Laiton poli verni

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Anneau anti-brillance
- Verre de protection trempé 3mm
- Modèle orientable: ± 25°/axe
- Bague de protection
- Visserie laiton
- Raccord électrique fixé sur patte orientable
- Options : glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids: \_ 140g en aluminium  
 \_ 250g en laiton



Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 55mm  
 Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 64mm  
 Saillie de la collerette / Thickness of flange: 3mm  
 Longueur spot / Spotlight length: 50mm  
 Hauteur biseau / Anti-glare louvre with 45° cut : 40mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical connection 12V class 3  
 For 20W/35W or 50W Ø50 dichroic GU5,3 lamp  
 Angle of diffusion: 10°/24°/38° or 60°  
 3 versions: fixed, adjustable and adjustable with 45° cut  
 Transformer and lamp in addition  
 5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):  
 \_ Ref. 3181D5 and 3181D5ET (fixed): RAL 9016 White  
 \_ Ref. 3182D5 and 3182D5ET (fixed): Chromed  
 \_ Ref. 3183D5 and 3183D5ET (fixed): Brushed aluminium  
 \_ Ref. 3184D5 and 3184D5ET (fixed): RAL 9005 Black  
 \_ Ref. 3185D5 and 3185D5ET (fixed): Polished and varnished brass

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Anti-glare ring
- 3mm wide tempered glass
- Adjustable version: ± 25°/axe
- Protection ring
- Screws made of brass
- Electrical connection set on adjustable rod
- Options: honeycomb netting, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight: \_ 140g for aluminium  
 \_ 250g for brass

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

Angle	12°		24°		38°		60°	
0m	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

### PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.