


# SPOT JARDIN ENCASTRÉ

## BURIED GARDEN SPOTLIGHT



### UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, colonnes, balisage...

### USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, pillars, beaconing...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP67  
 Angle de diffusion de 10°/24°/38°/60°  
 Raccordement électrique 230V classe 2  
 Le transformateur ferromagnétique 230V/12V/50VA 50/60Hz avec sécurité est intégré.  
 Pour lampe halogène 12V dichroïque Ø50 20W/35W ou 50W culot GX5.3 (en supplément)  
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):  
 \_ Vert RAL 6003  
 \_ Noir satiné RAL 9005  
 \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage diamètre 7 à 12,5mm
- Raccord rapide 12V
- Boîtier en matériau composite
- Lunette fonderie cataphorèse
- Lunette inox massif sur demande
- Orientation horizontale: 360°, verticale: 30°
- Options: verre dépoli, visserie inox, option balisage: lampe incandescente 40W E27 ou fluorescente PL10W culot G21d1, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 2,325Kg

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP67  
 Angle of diffusion 10°/24°/38°/60°  
 Electrical connection 12V class 2  
 The 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformer with safety device is integrated.  
 For halogen 12V dichroic Ø50 lamp: 20W/35W or 50W GX5.3 cap (in addition)  
 3 classical finishes (polyester resin paint):

- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour



- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity diameter 7 to 12,5mm
- 12V quick connection system
- Casing made of composite material
- Founding cover with cataphoresis
- Solid stainless steel cover on demand
- Horizontal orientations: 360°, overhead: 30°
- Options: frosted glass, screws made of stainless steel, beaconing option with 40W E27 or PL10W G21d1 lamp, special finish (any RAL)
- Weight: 2,325Kg

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

### PHOTOMETRIC DATA

Angle	12°		24°		38°		60°	
0m	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.