


SPOT ENCASTRE A LED

BURIED SPOTLIGHT WITH LED



UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, colonnes, balisage...

USE

Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, pillars, beaconing...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP67
 3 circuits Ø50mm avec 6 LED (700mA max) surmontés de 6 lentilles monobloc, angle de diffusion serré, moyen ou large
 Raccordement électrique 230V classe 2
 Les deux alimentations électroniques régulées en 12V 350/500/700mA avec sécurité sont intégrées.
 5,70W à 350mA pour 654lm par circuit de 6 LED
 12W à 700mA pour 1200lm par circuit de 6 LED
 Couleur blanc chaud : 3000° Kelvin
 Teintes standards (peinture résine polyester):
 _ Vert RAL 6003
 _ Noir satiné RAL 9005
 _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Grille nid d'abeille anti-éblouissement
- Raccord rapide 12V
- Boîtier en matériau composite
- Appareil fixe
- Support de LED en aluminium anodisé noir
- Options: verre dépoli, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, lunette inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 1,950Kg



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP67
 3 Ø50mm 6 LED sets (700mA max) equipped with 6 lenses made in one piece, angle of diffusion narrow/medium/wide
 Electrical connection 230V class 2
 The two 12V 350/500/700mA electronic power supplies with safety device are integrated.
 5,70W and 654lm on 350mA per 6 LED set
 12W and 1200lm on 700mA per 6 LED set
 Warm white colour: 3000° Kelvin

Standard finishes (polyester resin paint):
 _ RAL 6003 Green
 _ RAL 9005 Black
 _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Anti-dazzling honeycomb netting
- 12V quick connection system
- Casing made of composite material
- Fixed fixture
- LED support made of black anodized aluminium
- Options: frosted glass, cataphoresis + stainless-steel screws, stainless-steel cover, special finish (any RAL)
- Weight: 1,950Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Relevé des données photométriques selon faisceaux et intensités pour un pavé (valeurs en Lux, surfaces et distances en mètres) :

Distance	Faisceau serré / <i>Narrow beam</i>				Faisceau moyen / <i>Middle beam</i>				Faisceau large / <i>Wide beam</i>			
	350mA	500mA	700mA	Surface	350mA	500mA	700mA	Surface	350mA	500mA	700mA	Surface
1m	3400	4300	5700	Ø 0,45	1500	1950	2650	Ø 0,65	1030	1350	1820	Ø 0,90
2m	800	1100	1430	Ø 0,90	400	520	700	Ø 1,30	270	360	460	Ø 1,80
3m	390	500	640	Ø 1,35	180	240	320	Ø 1,95	120	160	210	Ø 2,70
4m	210	290	370	Ø 1,80	100	140	190	Ø 2,60	70	100	130	Ø 3,60
5m	150	200	250	Ø 2,25	70	90	130	Ø 3,25	50	65	90	Ø 4,50

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.