


SPOT PASIPHAÉ

PASIPHAÉ SPOTLIGHT



UTILISATION

Mise en valeur de façades, arches de portes ou de fenêtres, pans de mur...

USE

Used to show façades to advantage, windows, doors, walls...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55
Raccordement électrique 12V classe 3
Pour lampe halogène TBT 12V dichroïque diamètre 50mm culot GZ5.3: 20W ou 35W 10°/24°/38°/60°
2 versions: version en "L" avec fond coudé et sortie de câble latérale (Réf. 6110L et 6111L), version classique avec fond plat et sortie de câble verticale (Réf. 6110 et 6111)
Transformateur et lampe en supplément
2 finitions classiques (peinture résine polyester) :
_ Réf. 6110/6110L: Ton pierre RAL 1013
_ Réf. 6111/6111L: Noir satiné RAL 9005

- Joints toriques en silicone, joint fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Bague à sceller, corps, lunette, visserie et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Fourni avec 3 mètres de câble HO7 RNF 2x1,5²
- Options: verre dépoli, version 230V, version orientable 45°, traitement cataphorèse avant peinture, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 0,825kg



Diamètre d'encastrement/Diameter of cut out: 65mm
Diamètre de la collerette/Diameter of flange: 80mm
Saillie de la collerette/Thickness of flange: 3mm
Longueur spot en "L"/"L" base version length: 85mm
Longueur spot classique/Classical version length: 96mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55
Electrical connection 12V class 3
For halogen TBT 12V dichroic 50mm diameter lamp GZ5.3 cap: 20W or 35W 10°/24°/38°/60°
2 versions: "L" shaped bottom version with an horizontal stuffing box (Ref. 6110L and 6111L), classical flat bottom version with a vertical stuffing box (Ref. 6110 and 6111)
Transformer and lamp in addition
2 classical painting finishes:
_ Ref. 6110/6110L: RAL 1013 Stone colour
_ Ref.6111/6111L: RAL 9005 Black

- Silicone "O" gaskets, fiber flat gasket
- Tempered glass of 5mm wide
- Ring to seal, body, cover, screws and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity diameter 7 to 12,5mm
- Sold with 3 meters of HO7 RNF 2x1,5² cable
- Options: frosted glass, 230V version, 45° orientable version, special finish, cataphoresis treatment before painting
- Weight: 0,825kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

Angle	12°		24°		38°		60°	
	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
0m								
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.