

REGLETTES ÉTANCHES

WATERPROOF RÉGLETTES



UTILISATION

Mise en valeur de façades ou de terrasses.
Mise en lumière de corniches dans des pièces humides (hammam, piscine intérieure...)

USE

Used to show façades to advantage, terraces.
Used in cornices in damp rooms (turkish bath, indoor swimming pool...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les Réglettes sont fournies avec des supports en arc de cercle pour venir clipser le tube sur la façade.
La Réglette est dissimulée sur la façade derrière un profil en acier inoxydable dont la finition est à définir.
L'angle d'ouverture du profil et ses dimensions sont choisies en fonction de la façade.

Réglette pour lampes navettes xénon:

- Raccordement électrique 12V classe 3
- Tube en pyrex: diamètre extérieur 24mm, diamètre intérieur 16mm
- Joints toriques en viton et silicone
- Bouchons en téflon aux extrémités
- Sortie de câble droite avec presse-étoupe en laiton ou latérale sans presse-étoupe
- Lampes xénon 5W à incandescence
- 1 miroir placé derrière chaque lampe
- 19 lampes au mètre
- Longueur à la demande
- Fournie avec 3m de câble
- Tension 12 ou 24V (24V recommandé)

- _ Réf. 7150: Réglette 1,50 mètre
- _ Réf. 7100: Réglette au mètre

Réglette Machaon pour lampe G9:

- Raccordement électrique 220V classe 2
- Tube en pyrex diamètre extérieur 24mm, diamètre intérieur 16mm
- Longueur 10cm
- Tube avec un bout arrondi
- Joints toriques en viton et silicone
- Bouchons en téflon à l'extrémité ouverte
- Sortie de câble droite avec presse-étoupe en laiton
- Lampe G9 25W
- Fournie avec 45cm de câble

- _ Réf. TBEG9: Réglette Machaon



TECHNICAL CHARACTERISTICS

The Réglettes are sold with supports in the shape of a "U" to clip the tube on the façade.
The Réglette is hidden behind a stainless steel section. The finish of the section is to determine.
The angle and the dimensions of the section are determined according to the façade.

Réglette for incandescent bulbs:

- Electrical connection 12V class 3
- Pyrex tube: external diameter 24mm, internal diameter 16mm
- Special and silicone "O" gaskets
- Plugs made of teflon
- Straight cable exit with stuffing box made of brass, or on the side without stuffing box
- 5W incandescent bulbs
- 1 mirror placed behind each bulb
- 19 lamps per meter
- Length on demand
- Sold with 3m of cable
- 12 or 24V (24V is recommended)

- _ Ref. 7150: 1,50 meter Réglette
- _ Ref. 7100: Réglette on meter

Machaon Réglette for G9 lamp:

- Electrical connection 220V classe 2
- Pyrex tube : external diameter 24mm, internal diameter 16mm
- Length 10cm
- One round extremity
- Special and silicone "O" rings
- Plug made of teflon
- Straight cable exit with stuffing box made of brass
- G9 25W lamp
- Sold with 45cm of cable

- _ Réf. TBEG9: Machaon Réglette

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.